



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupci,

Naša kompanija vam zahvaljuje što ste izabrali **AKONA RAINDROP** traku za navodnjavanje vaših useva. **AKONA RAINDROP** traka za navodnjavanje je tehnološko čudo, koje će vam omogućiti da navodnjavate vaše useve na efikasan i uniforman način. Da bi koristili **AKONA RAINDROP** traku za navodnjavanje na najbolji način pridržavajte se sledećih pravila:

- **PAKOVANJE** : Pakovanje štiti traku od mogućeg oštećenja, stoga mora biti uklonjeno pre postavljanja trake.
- **FILTRACIJA VODE** : Voda koja se koristi u sistemu za navodnjavanje mora biti filtrirana uz pomoć sistema za filtraciju finoće od 100 mikrona.
- **PAD TERENA** : Najbolji rezultat se ostvaruju na ravnoj površini. Nagib ne bi trebao da bude veći od 2% da bi se ostvarila namanja varijacija u protoku. U slučaju da je teren u nagibu postavite slavinu za traku na najvišoj tački terena.
- **PROTOK VODE** : Količina trake koje se postavlja mora da se proračuna, da bi količina vode u glavnom cevovodu bila dovoljna za navodnjavanu površinu.
- **PRITISAK** : Preporučeni radni pritisak u trakama je 0,55 bara. Povećanjem pritiska ne uvećavate efikasnost sistema, naprotiv traka može da pukne.
- **VAZDUŠNI VENTIL** : Posle filtera i sistema za fertirigaciju, potrebno je ugraditi vazdušni ventil da bi sprečili da vazduh ostane u trakama za navodnjavanje. Vazduh u trakama za navodnjavanje neće dozvoliti kapanje iz traka u nekim delovima sistema.
- **POSTAVLJANJE TRAKA** : Postavljanje traka se može uraditi ručno ili mehanički. Ako se traka postavlja mehanički svi delovi mašine moraju biti glatki da ne bi došlo do oštećenja trake. **Kapljači moraju biti okrenuti nagore tokom instalacije a voda mora da kaplje odozgo sa trake. Da bi se izbeglo da vetar ili toplota ispod malč folije uvrne traku na svaka dva metra teba navući nešto zemlje preko trake.**
- **ZAKOPAVANJE TRAKE** : Traka radi dobro ako se zakopa od 2 do 5 cm ispod površine tla. Zakopavanjem trake štitimo je od insekata, vetra, sunca, ali ta operacija mora da se izvede sa pažnjom. Ako se zakopavanje radi mašinom obratite pažnju da traka ne dođe u dodir sa oštrim delovima tla ili mašine.
- **FERTIRIGACIJA** : Vodotopiva đubriva i pesticidi koji se dodaju u vodu moraju biti jako rastvorljivi. Dobro bi bilo da se vodotopivo đubrivo prvo rastvori u tanku, pa tek onda upusti u sistem koji je već radio desetak minuta. Nakon završetka upuštanja vodotopivih đubriva u sistem pustite da voda teče nekoliko minuta iz sistema da bi se isprale soli koje mogu da zapuše emitere.
- **MODROZELENE ALGE** : Ako je voda prljavo zelene boje to je znak da su tu ima algi. Vodu morate dezinfikovati sredstvom za suzbijanje algi na bazi hlora, koje možete kupiti u poljoprivrednoj ili klasičnoj apoteci. Alge izazivaju mehaničko začepljenje kapljača, filter ih ne može zaustaviti.



GARANCIJA ZA PROIZVOD

Proizvođač garantuje za kvalitet AKONA RAINDROP kapajuće trake ako se pridržavate uputstva za upotrebu. Garancija važi 12 meseci od dana fakturisanja robe i odnosi se na cele koture koji nisu ugrađeni u sistem. Svaka tvrdnja oko oštećenog proizvoda mora biti pisano zabeležena u roku od 3 dana od kada je defekt primećen i mora biti praćena sa uzorkom oštećene trake i slikom koja dokazuje oštećenje.

Garancija na kvalitet se odnosi na jednostavu zamenu trake za koju se tvrdi da je fabrički oštećena, posle tehničke procene i priznanja proizvodnog defekta od strane proizvođača trake. Garancija neće biti uvažena u slučaju bilo kakve promene načina korišćenja ili lošeg rukovanja proizvodom zbog nemara. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo koju kolateralnu štetu nastalu zbog delimičnog ili totalnog gubitka useva ili troškova zamene trake. Proizvođač ne garantuje za traku u slučaju oštećenja nastalih zbog visokog pritiska u sistemu (višeg od deklarisanog u uputstvu za upotrebu), neadekvatne filtracije vode, začepjenja izazvanih nedovoljnom filtracijom vode, modrozelenim algama, ulaskom u sistem čestica prljavštine, oštećenja nastalih spoljnim uticajima kao što su insekti i glodari, nepravilnom instalacijom sistema ili u svakom slučaju neodgovornim korišćenjem proizvoda. Proizvođač se neće teretiti za troškove nastale radnom snagom ili uslugama povezanim sa uklanjanjem neispravnog proizvoda ili reinstalacijom zamenjenog proizvoda. Niko od naših kupaca nije ovlašćen da menja uslove sadašnje garancije.

Agrimatco

serving agriculture since 1936