



Vrhunska  
ujednačenost  
distribucije

**CV <3%**

## Premium traka kap po kap sa konstantnim lavirintom

- **Visoka otpornost na začepljenje**  
zahvaljujući optimizovanom dizajnu  
lavirinta, turbulentnom protoku i  
velikim filtracionim površinama
- **Visoka zatezna čvrstoća**  
omogućava brzo postavljanje i  
uklanjanje linija
- **Dosledan protok**  
duž dugih laterala sa emiserskim  
elementima niskog profila



## Tehničke karakteristike

**Protok (l/h):** 0.6 | 1.0 | 1.5

**Razmak između kapljača (cm):** 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45

**Prečnik trake (mm):** 16 | 22

**Debljina zida (mm):** 0.15 | 0.20

**Radni pritisak (bar):** 0.7-1.0

**Min. zahtevana filtracija (mesh/mikron):** 130/120

## Upotreba

**Broj sezona:** 1 godina

**Topografija:** ravna

**Vrste zemljišta:** sve

**Ugradnja:** površinska, podzemna

## Prednosti

**Otpornost na UV zrake**

**Može se reciklirati nakon upotrebe**

**Laserski prorezani kapljači**

## Primena

- Ratarstvo
- Povrtarstvo

### Ø 16 mm | maksimalna preporučena dužina laterala (m)

| Nominalni protok<br>l/h (1 bar) | Razmak između kapljača (cm) |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                 | 10                          | 15  | 20  | 30  | 40  |
| 0.6                             | 105                         | 151 | 189 | 240 | 290 |
| 1.0                             | 90                          | 116 | 135 | 171 | 200 |
| 1.5                             | 70                          | 88  | 100 | 130 | 150 |

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

| Nominalni protok<br>l/h (1 bar) | Razmak između kapljača (cm) |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                 | 10                          | 15  | 20  | 30  | 40  |
| 0.6                             | 127                         | 179 | 230 | 300 | 360 |
| 1.0                             | 100                         | 134 | 156 | 200 | 238 |
| 1.5                             | 85                          | 105 | 124 | 154 | 183 |

Ravan teren (0% nagiba) | 15% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

### Ø22 mm | maksimalna preporučena dužina laterala (m)

| Nominalni protok<br>l/h (1 bar) | Razmak između kapljača (cm) |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 | 10                          | 15  | 20  | 30  | 40  | 45  |
| 0.6                             | 203                         | 249 | 340 | 440 | 540 | 590 |
| 1.0                             | -                           | 194 | 260 | 330 | 405 | 454 |
| 1.5                             | -                           | 158 | 190 | 245 | 304 | 344 |

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

| Nominalni protok<br>l/h (1 bar) | Razmak između kapljača (cm) |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 | 10                          | 15  | 20  | 30  | 40  | 45  |
| 0.6                             | 243                         | 301 | 430 | 550 | 664 | 738 |
| 1.0                             | -                           | 222 | 300 | 360 | 495 | 547 |
| 1.5                             | -                           | 205 | 220 | 270 | 370 | 411 |

Ravan teren (0% nagiba) | 15% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar



**Pronađite najbolji sistem koji odgovara vašim usevima iz našeg širokog asortimana kap po kap tehnologije navodnjavanja**

Wienerberger doo Kanjiža, Subotički put 57, 24420 Kanjiža  
T +381 60 0390123, F +381 24 873303,  
E [ivica.aleksandrov@wienerberger.com](mailto:ivica.aleksandrov@wienerberger.com), [pipelife.rs](http://pipelife.rs)