



Vrhunska
ujednačenost
distribucije

CV <3%

Traka kap po kap sa mikrokapljačima

- **Visoka otpornost na začepljenje** zahvaljujući optimizovanom dizajnu lavirinta, turbulentnom protoku i velikim filtracionim površinama
- **Instalacija bez grešaka** zahvaljujući neinvazivnom dizajnu emitera
- **Velika dužina laterala** zahvaljujući niskom profilu emitera



Tehničke karakteristike

Tip kapljača: integrisan, ravan, mikro, nekompenzujući

Protok (l/h): 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.2

Razmak između kapljača (cm): 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Prečnik trake (mm): 16 | 22

Debljina zida (mm): 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30

Radni pritisak (bar): 1.0

Minimalna zahtevana filtracija (mesh/mikron): 130/120

Upotreba

Broj sezona: 1-3 godine

Topografija: ravna

Vrste zemljišta: sva

Ugradnja: površinska

Prednosti

Precizno oblikovani emiteri

Otpornost na UV zračenje, vremenske uslove i đubriva

Visokokvalitetne, bešavne cevi

Oznake za jednostavnu instalaciju

Primena

- Povrtarstvo
- Ratarstvo
- Staklenici

Ø 16 mm | maksimalna preporučena dužina laterala (m)

Nominalni protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	88	104	123	165	197	231	260	286	316	313
1.0	79	92	110	138	146	179	208	233	258	284
1.6	60	71	80	91	109	138	156	175	195	214
2.2	44	56	60	70	83	96	119	134	151	162

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

Nominalni protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	106	124	148	198	236	277	312	343	379	376
1.0	95	110	132	166	175	215	250	280	310	341
1.6	72	85	96	109	131	166	187	210	234	257
2.2	53	67	72	84	100	115	143	161	181	194

Ravan teren (0% nagiba) | 15% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

Ø22mm | maksimalna preporučena dužina laterala (m)

Nominalni protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	176	204	243	313	377	438	488	538	588	596
1.0	143	169	198	242	258	308	360	404	443	483
1.6	110	130	151	175	196	238	276	311	339	374
2.2	90	106	124	142	163	193	224	255	278	304

Ravan teren (0% nagiba) | 10% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar

Nominalni protok l/h (1 bar)	Razmak između kapljača (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	211	245	292	376	452	526	586	646	706	715
1.0	171	202	238	290	310	370	432	485	532	580
1.6	132	155	181	210	235	286	331	373	407	449
2.2	108	127	149	170	196	232	269	306	334	365

Ravan teren (0% nagiba) | 15% varijacija protoka | Ulazni pritisak 1 bar



Pronađite najbolji sistem koji odgovara vašim usevima iz našeg širokog asortimana kap po kap tehnologije navodnjavanja

Wienerberger doo Kanjiža, Subotički put 57, 24420 Kanjiža
T +381 60 0390123, F +381 24 873303,
E ivica.aleksandrov@wienerberger.com, pipelife.rs